

DIGITAL MODULAR 400



DESCRIZIONE

Saldatrice a resistenza (puntatrice) controllata a microprocessore. Implementa un nuovo sistema di controllo Fuzzy logic che semplifica l'utilizzo e aumenta le qualità del punto.

Adatta per la puntatura di lamiera con spessore massimo di 2+2mm.

Caratteristiche:

- regolazione automatica della corrente e del tempo di puntatura in funzione dello spessore del materiale
- selezione tra funzionamento continuo e pulsato (adatto per lamiera con alto coefficiente di snervamento high stress)
- forza sui bracci regolabile da 40 a 120Kg (con bracci L=120mm)
- impugnatura con materiale isolante termico
- protezione termostatica.



DATI TECNICI

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| CODE | CODICE 823017 | V_{2PH} | TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V | F | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz |
| A_{OUT} | CORRENTE PUNTATURA MAX 6900 A | V₀ | TENSIONE SECONDARIA A VUOTO 2,5 V | P_{50%} | POTENZA ASSORBITA NOM.X=50%kVA 1,6 |
| | FUSIBILE DI RETE 16 A | φ | FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9 | | SPESSORE MAX PUNTAT.2LATI 2 + 2 mm |
| DUTY CYCLE | RAPPORTO DI INTERMITTENZA 1,5 % | IP | GRADO DI PROTEZIONE IP20 | | DIMENSIONI (LxWxH) 44 x 10 x 18,5 cm |
| | PESO 10,3 kg | BAR CODE | CODICE EAN : 800489746566 1 | | |

ACCESSORI SU RICHIESTA


BRACCIO PORTAELETTRODO L=250MM
690013

BRACCIO PORTAELETTRODO L=500MM
690015


BRACCIO PORTAELETTRODO L=500MM
690018

CARRELLO PER BRACCI
803038

KIT BRACCI PER PINZA PNEUMATICA
803045



XA2 BRACCI DIRITTI
L=120+ELETT.INCLINATI
803150




XA1 BRACCI DIRITTI L=120MM +
ELETTRODI
803151



XA6 BRACCI DIRITTI L=250MM + ELETTRODI
803152




XA7 BRACCI DIRITTI L=350+ELETT.INCLINATI
803153



XA8 BRACCI SAGOMATI L=350MM +
ELETTRODI
803154




XA4 BRACCI DRITTI L=120MM+ELETT.A PINZA
803155



XA9 BRACCI SAGOMATI L=500MM +
ELETTRODI
803156



XA3 BRACCI + ELETTR. PER PROFILI ESTERNI
803158



XA5 BRACCI + ELETTR.PER PROFILI
INTERNI
803159

ELETTRODO DRITTO L=215MM D.12MM
690046

ELETTRODO DRITTO L=130MM D.12MM
690047

ELETTRODO DRITTO L=195MM D.12MM
690048

ELETTRODO DRITTO L=100MM D.12MM
690049

ELETTRODO DRITTO L=50MM D.12MM
690050

ELETTRODO A PINZA D.12
690051

ELETTRODO CURVO D.12MM XA3
690052

ELETTRODO CURVO D.12MM XA5
690076

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



VISTE ESPLOSE