


## Convogliatori ad aria calda/Pistole incollatrici a caldo

Scarica la promo pdf



Scarica il catalogo



Da oltre 60 anni STEINEL inventa e sviluppa convogliatori ad aria calda e pistole incollatrici a caldo di qualità massima con linee dedicate al professionista e all'hobbysta più esigente.

Promozione valida fino al 31 Marzo 2024, salvo esaurimento scorte.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA ESCLUSA. Le immagini in questa promozione sono indicative. Homberger si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

## CONVOGLIATORI AD ARIA CALDA E PISTOLE INCOLLATRICI STEINEL! DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE E LEADER DI MERCATO!

### HG 2120 E CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA PROFESSIONALE A PISTOLA IL POTENTE TUTTOFARE

Art. 351403

Con motore potente ed ergonomia ottimizzata per la maggior parte dei lavori che richiedono aria calda in officina e in cantiere. Con il corretto ugello lavori di termoretrazione, modellatura, saldatura o dissaldatura non saranno più un problema.



**TEMPERATURA REGOLABILE MANUALMENTE  
IN 9 LIVELLI DA 80 A 630 °C**

**VOLUME D'ARIA VARIABILE IN 3 LIVELLI  
DA 150 A 500 L/MIN. T**

#### Caratteristiche tecniche

|   |  |
|---|--|
| Temperatura   | 80° - 630° C                               |
| Volume di aria  | 150 - 500 l/min                            |
| Regolazione della temperatura   | In continuo                                |
| Regolazione tramite   | Manovella                                  |
| Visualizzazione della temperatura   | Rotella di regolazione con livelli segnati |
| Regolazione del volume di aria  | Livelli                                    |
| Funzione di programmazione  | No   |
| Funzione Loc  | No   |
| Segnalazione del calore residuo   | No   |
| Funzione Cool   | No   |
| Motore, tipo  | Motore a spazzole                          |
| Elemento riscaldante  | Riscaldatore in ceramica                   |
| Allacciamento alla rete   | 220 - 230 V / 50 - 60 Hz                   |
| Funzione, possibilità di sospensione  | Si   |
| Funzione, durata utile, motore  | 1000 ore                                   |
| Funzione, durata utile, riscaldamento   | 600 ore                                    |
| Elemento riscaldante sostituibile   | No   |
| Protezione contro il riavvio  | No   |
| Rilevatore della temperatura  | Si   |
| Filtro per polveri sottili  | No   |
| Termoprotezione   | Si   |
| Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura | Si   |
| ESD   | No   |
| Sede ugello, tipo   | 34   |
| Lunghezza cavo  | 2,2 m                                      |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)  | 253 x 87 x 200 mm                          |
| VPE1, peso netto  | 0,838 kg                                   |
| Garanzia del produttore   | 1 anno                                     |



#### IN OMAGGIO CON OGNI MACCHINA ACQUISTATA

Art. 070519  
UGELLO RIFLETTORE

Perfetto per saldare tubi, restringere tubi flessibili termoretraibili, sgelare e piegare tubi



LISTINO

€ 127,20

€ 90,85

### MH3 SOFFIATORE A BATTERIA PROFESSIONALE A BATTERIA - VELOCE - POTENTE

Art. 068226

- Da 0° a 300° in 5 secondi, grazie al temperature Boost integrato
- Massima comodità grazie all'assenza di fili
- Flusso d'aria fino a 200 l/min
- Pulsante Security Lock per un lavoro sicuro
- Luce LED alla base del dispositivo



NOVITÀ

LISTINO

€ 658,50

€ 470,60



**BATTERIA 18V 5.5 AH, E CARICABATTERIA INCLUSI**

# HG 2320 E

## KIT DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI

### IL PERFETTO ALLEATO PER LE RIPARAZIONI IN OFFICINA

Art. 005597

Il Kit comprende:

- Convogliatore ad aria calda HG 2320 E da 2300 W con tessuto metallico
- Filo di apporto Multi-Thermoflexx per tutti i materiali termoplastici
- Ugello riduttore da 9 mm
- Zoccolo di saldatura
- Lastra di protezione da alte temperature



LISTINO € 467,95  
**€ 334,25**

#### Caratteristiche tecniche

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Temperatura   | 80° - 650° C                       |
| Volume di aria  | 150 - 500 l/min                    |
| Regolazione della temperatura   | in passi da 10° C tramite joystick |
| Regolazione tramite   | joystick                           |
| Visualizzazione della temperatura   | Display a cristalli liquidi        |
| Regolazione del volume di aria  | Livelli                            |
| Funzione di programmazione  | Sì                                 |
| Funzione Loc  | Sì                                 |
| Segnalazione del calore residuo   | Sì                                 |
| Funzione Cool   | No                                 |
| Motore, tipo  | Motore a spazzole                  |
| Elemento riscaldante  | Riscaldatore in ceramica           |
| Allacciamento alla rete   | 230 V / 50 - 60 Hz                 |
| Funzione, possibilità di sospensione  | Sì                                 |
| Funzione, durata utile, motore  | 1000 ore                           |
| Funzione, durata utile, riscaldamento   | 600 ore                            |
| Elemento riscaldante sostituibile   | No                                 |
| Protezione contro il riavvio  | No                                 |
| Rilevatore della temperatura  | Sì                                 |
| Filtro per polveri sottili  | No                                 |
| Termoprotezione   | Sì                                 |
| Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura | Sì                                 |
| ESD   | No                                 |
| Sede ugello, tipo   | 34                                 |
| Lunghezza cavo  | 3 m                                |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)  | 253 x 87 x 200 mm                  |
| VPE1, peso netto  | 1,034 kg                           |
| Garanzia del produttore   | 1 anno                             |



- **BARICENTRO DELL'APPARECCHIO OTTIMIZZATO**
- **VENTILATORE A 2 LIVELLI**
- **DISPLAY INFORMATIVO A CRISTALLI LIQUIDI E PROGRAMMI**
- **SEGNALAZIONE DEL CALORE RESIDUO**
- **FACILE REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE JOYSTICK**
- **CAVO DI RETE SOSTITUIBILE**

## HG 2320 E

### CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA - PROFESSIONAL LINE

### PRECISIONE CON COMANDO DIGITALE

Art. 007386

- POTENZA: 2300 W
- TEMPERATURA:  
80° - 650° C
- VOLUME D'ARIA:  
150 - 500 l/min
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA:  
in passi da 10 °C tramite joystick
- VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA:  
Display a cristalli liquidi
- DIMENSIONI: 253 x 87 x 200 mm
- ELETTRONICO: Sì
- PESO: 1,024 kg



LISTINO ~~€ 237,35~~

€ 169,10

## HL 1620 S

### IL CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA REGOLABILE IN DUE STADI DIVENTA PRESTO IRRINUNCIABILE

Art. 351106

- POTENZA: 1000 - 2000 W
- TEMPERATURA:  
300° - 500° C
- VOLUME D'ARIA:  
240 - 450 l/min
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA:  
a 2 livelli
- REGOLAZIONE TRAMITE:  
interruttore a stadi
- REGOLAZIONE DEL VOLUME DI ARIA:  
Livelli
- DIMENSIONI: 252 x 86 x 200 mm
- PESO: 0,717 kg



LISTINO ~~€ 69,15~~

€ 49,30

## HG 2620 E

### CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA - PROFESSIONAL LINE

### IDEALE PER ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Art. 008338

- POTENZA: 2300 W
- TEMPERATURA: 50° - 700° C
- VOLUME D'ARIA: 150 - 500 l/min
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA:  
in passi da 10 °C tramite joystick
- VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA:  
Display a cristalli liquidi
- REGOLAZIONE DEL VOLUME DI ARIA:  
In continuo
- DIMENSIONI: 358 x 91 x 95 mm
- ELETTRONICO: Sì
- PESO: 1,16 kg



LISTINO ~~€ 746,30~~

€ 531,50

**IL TOP DI GAMMA**

## HG 2120 E CAR WRAPPER SET

Art. 011772

### L'ESPERTO DI CAR WRAPPING

Convogliatore ad aria calda a regolazione elettronica HG 2120 E con cavo lungo 7,5 m e Scanner termico HL Scan. 2.200 W, temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C, regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min su 3 livelli.



## APPLICAZIONI SPECIALI



**INCLUSO**  
SCANNER TERMICO HL SCAN

LISTINO

€ 297,85

€ 212,10



#### Caratteristiche tecniche

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Potenza                               | > 2000 W                                   |
| Temperatura                           | 80 - 630° C                                |
| Volume di aria                        | 150 - 500 l/min                            |
| Regolazione della temperatura         | In continuo                                |
| Regolazione tramite                   | Manovella                                  |
| Visualizzazione della temperatura     | Rotella di regolazione con livelli segnati |
| Regolazione del volume di aria        | Livelli                                    |
| Motore, tipo                          | Motore a spazzole                          |
| Elemento riscaldante                  | Riscaldatore in ceramica                   |
| Funzione, possibilità di sospensione  | Sì   |
| Funzione, durata utile, motore        | 750 ore                                    |
| Funzione, durata utile, riscaldamento | 600 ore                                    |
| Sede ugello, tipo                     | 34   |
| Lunghezza cavo                        | 7,5 m                                      |
| VPE1, peso netto                      | 1,073 kg                                   |
| Garanzia del produttore               | 1 anno                                     |
| VPE1, EAN                             | 4007841011772                              |
| Dotazione                             | incl. scanner di temperatura HL Scan       |



## HG 2620 E SET PER LA SALDATURA DI TELONI

Art. 008291

Convogliatore ad aria calda HG 2620 E, inclusi rullo pressore, ugello angolare piatto da 40x2 e ugello angolare piatto da 20x2. 2.300 W, regolazione digitale della temperatura von 50 - 700 °C tramite joystick. Regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min. Con display a cristalli liquidi e indicazione del calore residuo. Motore senza spazzole, filtro per polveri fini integrato, idoneo all'uso in cantiere.



Segnalazione del calore residuo



Display informativo a cristalli liquidi sempre in vista



Guaina protettiva di magnesio, riscaldatore a innesto



Comando con una sola mano tramite Joystick

LISTINO

€ 933,30

€ 664,70

# MH7

## IL PRIMO DELLA CLASSE, CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA MH7 LEGGERO, PRATICO E POTENTE

Art. 085933

Con il MobileHeat 7 è possibile eseguire lavori di saldatura in modo rapido e flessibile.

A tal fine, il dispositivo a barra arriva fino a 550 °C.

Ma anche altri mestieri, come l'industria elettrica, traggono vantaggio da una gestione semplice e veloce

**NOVITÀ**



LISTINO € 1.223,00

€ 873,60



Powered by  **BOSCH**



### Caratteristiche tecniche

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Temperatura                           | 150° - 550° C                                       |
| Volume di aria                        | 200 l/min   |
| Regolazione della temperatura         | a 9 livelli   |
| Regolazione tramite                   | manovella   |
| Visualizzazione della temperatura     | Rotella di regolazione con livelli segnati          |
| Regolazione del volume di aria        | In continuo   |
| Funzione Loc                          | No  |
| Segnalazione del calore residuo       | No  |
| Motore, tipo                          | Motore a spazzole                                   |
| Elemento riscaldante                  | Riscaldatore in ceramica                            |
| Tensione accumulatore                 | 18 V  |
| Capacità dell'accumulatore            | 8 Ah  |
| Interfaccia                           | 18V GBA accumulatore Bosch                          |
| Funzione, possibilità di sospensione  | No  |
| Funzione, durata utile, motore        | 500 ore   |
| Funzione, durata utile, riscaldamento | 300 ore   |
| Elemento riscaldante sostituibile     | No  |
| Protezione contro il riavvio          | No  |
| Dettaglio tensione di alimentazione   | Accumulatore agli Ioni di Litio                     |
| Termoprotezione                       | Sì  |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)    | 385 x 115 x 89 mm                                   |
| VPE1, peso netto                      | 1,635 Kg  |
| Garanzia del produttore               | 1 anno  |
| VPE1, EAN                             | 4007841085933                                       |
| Dotazione                             | incl. 18V 8,0 Ah AMPShare batteria & CAS caricatore |



## ACCESSORI PER CONVOGLIATORI AD ARIA CALDA

### L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI TUA APPLICAZIONE

#### UGELLI PER MODELLI HL E HG 2120 E - HG 2320 E - HG 2220 E



| NR | PRODOTTO                              | CODICE | EAN           | TERMOUFFIATORE     | APPLICAZIONE                        | LISTINO | PROMO   |
|----|---------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1  | UGELLO RIDUTTORE 6 mm                 | 009571 | 4007841009571 | HG, HL E a pistola | riduttore di precisione             | €10,45  | € 7,50  |
| 2  | UGELLO RIDUTTORE 9 mm                 | 070618 | 4007841070618 | HG, HL E a pistola | riscaldamento mirato, saldatura pvc | €10,45  | € 7,50  |
| 3  | UGELLO RIDUTTORE 14 mm                | 070717 | 4007841070717 | HG, HL E a pistola | riscaldamento mirato, saldatura pvc | €10,45  | € 7,50  |
| 4  | ZOCCOLO DI SALDATURA                  | 070915 | 4007841070915 | HG, HL E a pistola | con 070618 per saldatura            | €17,00  | € 12,10 |
| 5  | UGELLO FLUSSO ALLARGATO 50 mm         | 070113 | 4007841070113 | HG, HL E a pistola | ceratura                            | €11,40  | € 8,30  |
| 6  | UGELLO FLUSSO ALLARGATO 75 mm         | 070212 | 4007841070212 | HG, HL E a pistola | rimozione vernice                   | €12,05  | € 8,60  |
| 7  | UGELLO PER FLUSSO ALLARGATO           | 074715 | 4007841074715 | HG, HL E a pistola | con 070717 per saldatura            | €12,70  | € 9,10  |
| 8  | UGELLO A EFFUSIONE 50 mm              | 070311 | 4007841070311 | HG, HL E a pistola | flusso unilaterale                  | €11,40  | € 8,10  |
| 9  | UGELLO A EFFUSIONE 75 mm              | 070410 | 4007841070410 | HG, HL E a pistola | flusso unilaterale                  | €11,45  | € 8,20  |
| 10 | UGELLO RIFLETTORE                     | 070519 | 4007841070519 | HG, HL E a pistola | termoretrazione di cavi e giunti    | €12,60  | € 9,00  |
| 11 | UGELLO RIFLETTORE PER SALDATURE       | 074616 | 4007841074616 | HG, HL E a pistola | saldature puntuali                  | €12,70  | € 9,10  |
| 12 | UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 35x20 mm | 010294 | 4007841010294 | HG, HL E a pistola | saldature di cavi, giunti           | €103,55 | € 73,80 |
| 13 | UGELLO RIDUTTORE 9 mm ceramico        | 056193 | 4007841056193 | HG, HL E a pistola | pellami, tessuti                    | €48,80  | € 32,80 |

#### UGELLI PER HG 2420 - HG 2620 - HG 2520



| NR | PRODOTTO                               | CODICE | EAN           | TERMOUFFIATORE        | APPLICAZIONE                    | LISTINO | PROMO   |
|----|--|--------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 1  | UGELLO PIATTO 60x2 mm per bitume       | 009090 | 4007841009090 | HG 2620-HG2520-HG2420 | saldatura teloni PVC e bitume   | €53,55  | € 38,20 |
| 2  | UGELLO ANGOLARE PIATTO 40x2 mm         | 092016 | 4007841092016 | HG 2620-HG2520-HG2420 | saldatura teloni PVC e bitume   | €53,55  | € 38,20 |
| 3  | UGELLO ANGOLARE PIATTO 20x2 mm         | 092115 | 4007841092115 | HG 2620-HG2520-HG2420 | saldatura teloni PVC e bitume   | €53,55  | € 38,20 |
| 5  | UGELLO ANGOLARE PIATTO 20x2 mm 100°    | 007812 | 4007841007812 | HG 2620-HG2520-HG2420 | saldatura pellicole plastica    | €53,55  | € 38,20 |
| 6  | UGELLO ANGOL. PIATTO 40x2 mm PERFORATO | 009083 | 4007841009083 | HG 2620-HG2520-HG2420 | saldatura pellicole plastica    | €53,55  | € 38,20 |
| 7  | UGELLO TONDO 10 mm                     | 092313 | 4007841092313 | HG 2620-HG2520-HG2420 | riscaldamento mirato, saldatura | €55,60  | € 39,60 |
| 8  | UGELLO TONDO 5 mm                      | 092214 | 4007841092214 | HG 2620-HG2520-HG2420 | riscaldamento mirato            | €55,60  | € 39,60 |
| 9  | UGELLO TONDO ALLUNGATO 5 mm            | 009076 | 4007841009076 | HG 2620-HG2520-HG2420 | riscaldamento mirato            | €57,30  | € 40,80 |
| 10 | ZOCCOLO DI SALDATURA 5 mm              | 075316 | 4007841075316 | HG 2620-HG2520-HG2420 | con 092313 per saldatura        | €50,10  | € 35,70 |



| NR | PRODOTTO   | CODICE | EAN           | TERMOUFFIATORE        | APPLICAZIONE                     | LISTINO | PROMO    |
|----|--|--------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 1  | ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 5 mm                               | 010287 | 4007841010287 | HG 2620-HG2520-HG2420 | pavimenti in PVC                 | €56,35  | € 40,10  |
| 2  | ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 3 mm (fenditura dell'aria stretta) | 009106 | 4007841009106 | HG 2620-HG2520-HG2420 | pavimenti in PVC                 | €56,35  | € 40,10  |
| 3  | ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 4 mm (fenditura dell'aria stretta) | 011765 | 4007841011765 | HG 2620-HG2520-HG2420 | pavimenti in PVC                 | €56,35  | € 40,10  |
| 4  | ZOCCOLO DI SALDATURA INNESTO RAPIDO 5 mm (fenditura dell'aria stretta) | 011840 | 4007841011840 | HG 2620-HG2520-HG2420 | pavimenti in PVC                 | €56,35  | € 40,10  |
| 5  | UGELLO RIFLETTORE 20 mm  | 011857 | 4007841011857 | HG2620-HG2520-HG2420  | saldature di cavi, giunti        | €75,55  | € 53,80  |
| 6  | UGELLO RIFLETTORE MULTIGETTO 50 x 35 mm                                | 010409 | 4007841010409 | HG2620-HG2520-HG2420  | termoretrazione di cavi e giunti | €103,55 | € 73,80  |
| 7  | UGELLO RIFLETTORE AMPIO 150 x 25 mm                                    | 011888 | 4007841011888 | HG 620-HG2520-HG2420  | saldature di cavi, giunti        | €143,10 | € 101,90 |

## GLUEMATIC 3002 PISTOLA COLLA A CALDO “UNA PER (QUASI) TUTTO!”



Art. 333317

- POTENZA:  
200 W Avvio  
45 W Lavoro
- TEMPERATURA: 206°
- TEMPO RISCALDAM.: 7 min
- DIMENSIONI: 185x30x165 mm
- STICK DI COLLA: Ø 11 mm



3 stick di colla  
inclusi Ø 11 mm



Pronta all'uso  
in 7 minuti



Ugelli  
intercambiabili



Design  
ergonomico



LISTINO

~~€ 34,85~~

€ 24,80

## NUOVA GLUEMATIC 1011 PISTOLA COLLA A CALDO MANEGGEVOLE E FACILE DA USARE

La nostra GM 1011 è la perfetta soluzione per i lavori di tutti i giorni. Con una portata di 13 g/min e stick di colla da 11 mm offre ampio spazio a creativi progetti di incollaggio.

Art. 084318

- Ideale per l'impiego di tutti i giorni in lavori di bricolage e riparazione
- Tempo di riscaldamento di 8 min / Portata di 13 g/min
- Maneggevole, compatta ed ergonomica
- Adatta a stick di colla Ø11 mm in diversi colori
- Con pratica finestra di controllo per lo stick di colla
- Piede ripiegabile integrato per un posizionamento sicuro
- Contenuto della fornitura:  
GM 1011 incl. 2x stick di colla da 11 mm Cristal

**NOVITÀ**



LISTINO

~~€ 29,30~~

€ 21,10



### Caratteristiche tecniche

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Potenza                          | 45 W   |
| Temperatura                      | 200° C   |
| Tempo di riscaldamento           | 7 - 8 min  |
| Portata                          | 13 gr/min  |
| Diametro massimo dello stick     | 11 mm  |
| Modalità riposo                  | No   |
| Ugello sostituibile              | No   |
| Regolazione della corsa          | No   |
| Temperatura, regolabile          | No   |
| Precisione della temperatura +/- | No   |
| Campo di tensione (min.)         | 100 V  |
| Utilizzabile per                 | pellicola, vetro, legno, ceramica, metallo, carta, carta laccata, cartone / cartoncino |
| Temperatura di fusione           | 200° C   |
| Lunghezza cavo                   | 2 m  |
| VPE1, peso netto                 | 0,303 kg   |
| Garanzia del produttore          | 3 anni   |
| VPE1, EAN                        | 4007841084318  |
| Dotazione                        | incl. 2 stick di colla   |
| Attacco alla rete                | Typ C  |



## MOBILEGLUE 3011

### PISTOLA COLLA A CALDO SENZA FILI

#### VERSIONE CON BATTERIA E CARICATORE

**NOVITÀ**

La MG 3011, con il sistema a batteria PFA Bosch 18V, dispone di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C. Ideale per un incollaggio da professionisti - PORTATILE, FLESSIBILE E AD ALTA PRESTAZIONE



Art. 069018

- Ideale per fai-da-te, riparazioni e lavori professionali
- Design ergonomico per lavorare senza stancarsi
- Utilizzo senza cavi fino a 90 min con una carica della batteria
- Tempo di riscaldamento: 2 min / Portata elevata 20 g/min
- 2 livelli di temperatura 130° C / 200° C
- Compatibile con il sistema a batteria BOSCH POWER FOR ALL 18V
- Modalità eco a risparmio di energia
- Ugello sottile ed ugello lungo disponibili come optional e adatta a stick di colla ø11 mm in diversi colori e diverse temperature di fusione 130°C/200°C
- La confezione include: MG 3011, 3 stick di colla da 11 mm, batteria PFA 18V 2,5AH e caricabatterie PFA.



LISTINO € 258,20

€ 184,50

#### Caratteristiche tecniche

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Temperatura                          | 130 - 200° C  |
| Tempo di riscaldamento               | 2 min   |
| Portata                              | 20 gr/min   |
| Diametro massimo dello stick         | 11 mm   |
| Visualizzazione della temperatura    | Visualizzazione a segmenti LED  |
| Funzione, possibilità di sospensione | No  |
| Softgrip                             | Si  |
| Ugello sostituibile                  | Si  |
| Regolazione della corsa              | No  |
| Temperatura, regolabile              | Si  |
| Precisione della temperatura +/-     | 5° C  |
| Elemento riscaldante                 | Riscaldatore in ceramica  |
| Campo di tensione (min.)             | 18 V  |
| Durata dell'accumulatore             | Fino a 90 minuti  |
| Tensione accumulatore                | 18 V  |
| Tipo di accumulatore                 | Ioni di litio   |
| Protezione contro il riavvio         | No  |
| Dettaglio tensione di alimentazione  | Accumulatore agli Ioni di litio   |
| Utilizzabile per                     | gomma, legno, ceramica, pelle, metallo, carta, cartone / cartoncino, teloni, PP |
| Temperatura di fusione               | 130° C - 200° C   |
| VPE1, peso netto                     | 9,999 kg  |
| Garanzia del produttore              | 3 anni  |
| VPE1, EAN                            | 4007841069001   |
| Dotazione                            | incl. 3 stick di colla  |

## MOBILE GLUE 5011

### PISTOLA COLLA A CALDO SENZA FILI

#### VERSIONE CON BATTERIA E CARICATORE

**NOVITÀ**

La MG 5011, con il sistema a batteria CAS 18V, dispone di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C ed una portata molto elevata di 20 g/min



Art. 085384

- Ideale per lavori professionali senza cavi che necessitano di molta colla in breve tempo
- Design ergonomico per lavorare senza stancarsi
- Utilizzo senza cavi fino a 90 minuti con una carica della batteria
- Tempo di riscaldamento: 2 min / Portata molto elevata 20 g/min
- 2 livelli di temperatura 130° C / 200° C
- Compatibile con il sistema a batteria CAS Metabo 18V
- Modalità eco a risparmio di energia
- Ugello sottile ed ugello lungo disponibili come optional e adatta a stick di colla ø11mm in diversi colori e diverse temperature di fusione 130°C/200°C
- La confezione include: MG 5011, 3 stick di colla da 11 mm, batteria CAS da 18 V 2,0 Ah e caricatore CAS



LISTINO € 288,20

€ 206,00

#### Caratteristiche tecniche

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Temperatura                          | 130 - 200° C   |
| Tempo di riscaldamento               | 1,5 min  |
| Portata                              | 20 gr/min  |
| Diametro massimo dello stick         | 11 mm  |
| Visualizzazione della temperatura    | Visualizzazione a segmenti LED   |
| Funzione, possibilità di sospensione | No   |
| Softgrip                             | Si   |
| Modalità riposo                      | No   |
| Ugello sostituibile                  | Si   |
| Regolazione della corsa              | No   |
| Temperatura, regolabile              | Si   |
| Precisione della temperatura +/-     | 5° C   |
| Elemento riscaldante                 | Riscaldatore PTC   |
| Campo di tensione (min.)             | 18 V   |
| Tensione accumulatore                | 18 V   |
| Tipo di accumulatore                 | Ioni di litio  |
| Protezione contro il riavvio         | No   |
| Dettaglio tensione di alimentazione  | Accumulatore agli Ioni di litio  |
| Utilizzabile per                     | pellicola, vetro, legno, ceramica, pelle, metallo, carta, cartone / cartoncino, teloni, Plexiglas®, polistirolo, tessuti |
| Temperatura di fusione               | 130° C - 200° C  |
| VPE1, peso netto                     | 0,99 kg  |
| Garanzia del produttore              | 3 anni   |
| VPE1, EAN                            | 4007841084684  |
| Dotazione                            | incl. 3 stick di colla   |

## ACCESSORI PER PISTOLE COLLA A CALDO DAL PRODUTTORE LEADER DI MERCATO, UNA GAMMA DI COLLE SENZA PARAGONI



### Colla a caldo Ø 11 mm, bianco 10 pz (Art. 006808)

Potente colla a caldo universale di colore bianco. Ideale per eseguire operazioni d'incollaggio o perfezionamento su materiali chiari. Per Gluematic 5000, Gluematic 3002 & Gluefix.

Disponibile anche diversi colori (Art. 006815)

LISTINO

~~€ 11,95~~

€ 8,50



### Colla a caldo Ø 11 mm Low Melt 20 pz (Art. 052409)

Con il suo basso punto di fusione, la colla Low Melt si presta particolarmente per l'incollaggio di materiali termosensibili come poliuretano espanso e polistirolo. Con una temperatura di lavorazione di soli 130 °C, consente di limitare l'esposizione della superficie da lavorare a temperature troppo elevate. Il materiale si indurisce entro max. 80 secondi ed è in grado di sostenere carichi dopo ca. 40 secondi.

LISTINO

~~€ 32,05~~

€ 22,80



### Colla a caldo Ø 11 mm Fast 20 pz (Art. 052430)

Questa colla a indurimento rapido si indurisce entro soli 8 secondi ed è dunque ideale per applicazioni nelle quali è necessario il raggiungimento della stabilità entro breve tempo. Questi stick di colla, esenti da solventi, incollano a una temperatura di 190 °C materiali come legno, carta, cartoncino, gomma, CR, stoffe, vetro, ceramica e materiali sintetici come ABS, PC, PE, Plexiglas®, PP e PVC.

LISTINO

~~€ 32,05~~

€ 22,80



### Colla a caldo Ø 11 mm Flex 20 pz (Art. 052423)

Con il suo lungo tempo di lavorazione di 60-80 secondi la colla Flex è particolarmente adatta per l'incollaggio di grandi superfici. Questa colla, esente da solventi, incolla diversi materiali come legno, carta, carta verniciata, cartoncino e diversi materiali sintetici come ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas®, PMMA, PP, PVC e PVC duro.

LISTINO

~~€ 32,05~~

€ 22,80



### Colla a caldo Ø 11 mm acrilato 20 pz (Art. 052416)

Colla speciale a base di acrilato per un'elevata resistenza all'invecchiamento e alle alte temperature. Grazie alla sua buona resistenza al freddo, è adatta anche per incollaggi in ambienti freddi senza che diventi fragile. Ad una temperatura di lavorazione di 200° C incolla i materiali più diversi, come legno, carta, carta verniciata, cartoncino, gomma, CR, pelle, metallo e materiali sintetici come ABS, melamina, PC, PET, Plexiglas®, PMMA, PS e PVC. Entro al massimo 15 secondi la colla si indurisce e dopo ca. 60 secondi è anche in grado di sostenere carichi. Si consiglia di applicare la colla a base di acrilato solo con l'ugello lungo da 4,5 mm.

LISTINO

~~€ 34,40~~

€ 24,50



### Colla a caldo Ø 11 mm universale 20 pz (Art. 050092)

La nostra colla universale incolla i materiali più diversi come legno, carta, cartoncino, stoffe, vetro, ceramica, metallo e numerosi materiali sintetici come ABS, melamina, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC e PVC duro, è dunque la soluzione ideale per l'industria e l'artigianato. Questa colla, esente da solventi, si può applicare ad una temperatura di 190 °C, si indurisce entro max. 15 secondi ed è in grado di sostenere carichi dopo circa 60-90 secondi.

LISTINO

~~€ 23,15~~

€ 16,50