



ALMIFER SRL
UTENSILERIA - FERRAMENTA
BULLONERIA

GESIPA®

Rivettatrici e tirainseriti a batteria ed oleo-pneumatiche



GESIPA® è un'azienda leader a livello internazionale con sette stabilimenti produttivi in tutto il mondo specializzata nella produzione di rivettatrici e tirainseriti pneumatiche e a batteria.

HOMBERGER

www.homberger-utensiliprofessionali.com

RIVETTATRICI CAS SERIE BIRD PRO



BIRDIE®

Birdie - il nuovo utensile della serie Pro: piccola, leggera, veloce! Con soli 900 g (senza batteria) è l'utensile più leggero della classe 18 V!

Cod. GE1746721



DATI TECNICI

Forza di tiro:	10.000 N
Peso senza batteria:	900 g
Peso inclusa batteria	1,3 kg (Batteria 2,0 Ah)
Motore:	Brushless (BLDC)
Corsa:	25 mm

FORNITURA

Naselli 17/27 (verde), 17/29 (giallo), 17/32 (rosso), 17/24 (blu, premontato)

IMPIEGHI

Rivetti fino a $\varnothing$ 5 mm in tutti i materiali, in alluminio fino al $\varnothing$ 6 mm ($\varnothing$ chiodo max. 3,5 mm)

900 g
**LA PIÙ LEGGERA
DELLA CATEGORIA**



EISEN 2022



Listino
~~€ 1.114,00~~
€ 1.071,00



ACCUBIRD® PRO



La rivettatrice a batteria fino a 4 volte più veloce di quelle tradizionali!



Cod. **GE1679662**



DATITECNICI

Potenza: 13.000 N
Peso: 2,1 kg batteria inclusa (2,0 Ah)
Motore: Brushless (BLDC)
Corsa: 25 mm

FORNITURA

Naselli: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Boccola di spinta ganasce supplementare per rivetti di diametro superiore al 4,8

IMPIEGHI

Rivetti da Ø 2,4 mm alluminio fino a Ø 6 mm tutti i materiali (max. chiodo Ø 3,7 mm).



Listino ~~€ 1.450,00~~

€ 1.394,00

POWERBIRD® PRO GOLD EDITION

PowerBird® Pro Gold Edition – per quantità elevate e sequenze di lavoro veloci



Cod. **GE1679667**



DATITECNICI

Potenza: 20.000 N
Peso: 2,1 kg batteria inclusa (2,0 Ah)
Motore: Brushless (BLDC)
Lunghezza: 25 mm

FORNITURA

Naselli: 17/32, 17/36, 17/40 e 17/45
Boccola di spinta ganasce supplementare per rivetti con diametro inferiore a 4,8 mm

IMPIEGHI

Rivetti da Ø 2,4 mm a Ø 6,4 mm di tutti i materiali (max. chiodo Ø 4,3 mm) e rivetti Bulb Tite da 7.7 mm in alluminio.



Listino ~~€ 1.568,00~~

€ 1.507,00

TIRAININSERTI CAS

SERIE FIREBIRD PRO

FIREBIRD® PRO



**FireBird® Pro - L'utensile di
posa per inserti filettati con
regolazione della forza per inserti
filettati fino a M8 in acciaio**



Cod. GE1679671



DATI TECNICI

Peso: 2,4 kg incl. batteria (2,0 Ah)
Forza di tiro: 15.000 N
Motore: Brushless (BLDC)
Corsa: 10,0 mm

FORNITURA

Tirante filettato e nasello M6 (in posizione di lavoro)
Tirante filettato e nasello M4 e M5 (accessorio)
1 chiave a brugola
1 chiave doppia SW 24/27
Scheda di configurazione rapida
Scheda per l'impostazione della forza
Istruzioni per l'uso + elenco delle parti di ricambio

IMPIEGHI

Posa inserti filettati fino a M10 in alluminio,
M8 in acciaio e M6 in acciaio inox

Un gioco da ragazzi!

- 1 Leggere il valore
 - 2 Immissione del valore
 - 3 Tirare l'inserto
- ➔ Finito!



Listino
~~€ 1.887,00~~
€ 1.815,00




FIREBIRD® PRO GOLD EDITION



**FireBird® Pro Gold Edition –
L'utensile a batteria per la posa
di inserti filettati con regolazione
della forza per inserti filettati
fino a M12 in acciaio!**

Cod. **GE1679676**



DATI TECNICI

Peso: 2,4 kg batteria inclusa (2,0 Ah)
Forza di tiro: 20.000 N
Motore: Brushless (BLDC)
Fissaggio: 10,0 mm

FORNITURA

Tirante filettato e nasello M6 (in posizione di lavoro)
Tirante filettato e nasello M8 e M10
1 chiave a brugola
1 chiave doppia SW 24/27
Scheda di configurazione rapida
Scheda per l'impostazione della forza
Istruzioni per l'uso + elenco delle parti di ricambio

IMPIEGHI

Inserti filettati fino a M12 in alluminio o acciaio e
M10 in acciaio inox.



Listino ~~€ 2.036,00~~
€ 1.958,00

FIREBIRD® PRO S GOLD EDITION

**La FireBird® Pro
con regolazione della corsa**

Cod. **GE1679678**



QUANDO SI UTILIZZA LA REGOLAZIONE DELLA CORSA?

Se una dimensione dell'inserto filettato con la stessa lunghezza è posata in spessori di materiale costanti, si può utilizzare una corsa costante. La corsa corrisponde al percorso con cui il tirante filettato scorre nel nasello durante il processo di posa, e quindi a quanto l'inserto filettato è compresso. Con questa versione della FireBird® Pro è possibile regolare la corsa direttamente sull'utensile.

FORNITURA

Tirante filettato e nasello M6 (in posizione di lavoro),
tirante filettato e naselli M8 e M10 (accessori)
1 chiave a brugola
1 chiave doppia SW 24/27
1 chiave doppia SW 27/30
Istruzioni per l'uso + elenco delle parti di ricambio

**CON REGOLAZIONE
DELLA CORSA**



Listino ~~€ 2.128,00~~
€ 2.046,00

RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE SERIE TAURUS



TAURUS® 1

Cod. GE1457665

DATITECNICI

Peso:	1,3 kg
Pressione operativa dell'aria:	5-7 bar
Connessione tubo aria:	6 mm Ø (1 / 4")
Consumo di aria:	ca. 1,0 l per rivetto
Forza di trazione:	5.500 N a 6 bar
Corsa:	15 mm

RANGE DI UTILIZZO

Posa di rivetti da 2,4 fino a 3,2 mm Ø tutti i materiali e fino a 4 mm Ø alluminio/acciaio (dia. max. chiodo 2,5 mm)

ACCESSORI

Naselli: 17/18, 17/20 e 17/22, chiave di montaggio SW12/14, SW14/17, 1 flacone di olio idraulico da 100 ml, 1 imbuto riempimento olio, istruzioni per l'uso ed elenco parti di ricambio



Listino
~~€ 1.000,00~~
€ 962,00



TAURUS® 2

Cod. GE1457771

DATI TECNICI

Peso: 1,6 kg
Pressione operativa dell'aria: 5-7 bar
Connessione tubo aria: 6 mm Ø (1 /4")
Consumo di aria: ca. 2,3 l per rivetto
Forza di trazione: 11.000 N a 6 bar
Corsa: 18 mm

RANGE DI UTILIZZO

Applicazione di rivetti fino a 5 mm Ø tutti i materiali e fino a 6 mm Ø alluminio/acciaio (dia. max. chiodo 3,2 mm)

ACCESSORI

Naselli: 17/24, 17/27, 17/29 e 17/32, chiave di montaggio SW12/14, SW14/17, 1 flacone di olio idraulico da 100 ml, 1 imbuto riempimento olio, istruzioni per l'uso ed elenco parti di ricambio



Listino ~~€ 1.059,00~~
€ 1.018,00

TAURUS® 3

Cod. GE1457871



DATI TECNICI

Peso: 1,9 kg
Pressione operativa dell'aria: 5-7 bar
Connessione tubo aria: 6 mm Ø (1 /4")
Consumo di aria: ca. 4,8 l per rivetto
Forza di trazione: 18.000 N a 6 bar
Corsa: 25 mm

RANGE DI UTILIZZO

Applicazione di rivetti fino a 6,4 mm Ø tutti i materiali (dia. max. chiodo 4,3 mm)

ACCESSORI

Naselli: 17/36, 17/40 e 17/45, chiave di montaggio SW12/14, SW14/17, 1 flacone di olio idraulico da 100 ml, 1 imbuto riempimento olio, istruzioni per l'uso ed elenco parti di ricambio

Listino ~~€ 1.143,00~~
€ 1.099,00

TAURUS® 4

Cod. GE1457964



DATI TECNICI

Peso: 2,0 kg
Pressione operativa dell'aria: 5-7 bar
Connessione tubo aria: 6 mm Ø (1 /4")
Consumo di aria: ca. 4,8 l per rivetto
Forza di trazione: 23.000 N a 6 bar
Corsa: 19 mm

RANGE DI UTILIZZO

Applicazione di rivetti fino a 6,4 mm Ø tutti i materiali e BULB-TITE® fino a 7,7 mm Ø in tutti i materiali (dia. max. chiodo 4,3 mm)

ACCESSORI

Naselli: 17/36, 17/40 e 17/45, chiave di montaggio SW12/14, SW14/17, 1 flacone di olio idraulico da 100 ml, 1 imbuto riempimento olio, istruzioni per l'uso ed elenco parti di ricambio

Listino ~~€ 1.398,00~~
€ 1.337,00

TIRAINSERITI OLEOPNEUMATICHE SERIE FIREFOX



FIREFOX® 1

**L'insertatrice oleo-pneumatica
per la posa di inserti filettati
con controllo della corsa e della
forza di tiro**

Cod. GE1605610

DATI TECNICI

Peso:	2,2 kg
Corsa, max:	7,5 mm
Forza di tiro regolabile max:	ca. 12 kN a 6 bar
Pressione d'esercizio:	5-7 bar
Connessione aria:	6 mm Ø (1/4")
Consumo:	ca. 1-2 l per processo di posa (dipende dal tipo di inserto)

FORNITURA

Tirante filettato e nasello M6 (in posizione di lavoro)
Tirante filettato e nasello M3, M4 e M5
2 chiavi doppie SW 24/27
1 Cacciavite esagonale SW 3
1 ricarica con olio idraulico 100ml
1 bicchiere per la ricarica dell'olio
Piedino in gomma
Scheda di impostazione rapida
Scheda del codice colore
Istruzioni per l'uso + elenco delle parti di ricambio

RANGE DI UTILIZZO

Posa inserti filettati fino a M3 e M6 di tutti i materiali, tranne M6 di acciaio inox.



Listino
~~€ 2.655,00~~
€ 2.553,00



FIREFOX® 2



L'utensile oleo-pneumatico per la posa di inserti filettati fino a M12 in acciaio zincato, con regolazione della forza di tiro e della corsa.

Cod. GE1458086

DATITECNICI

Peso:	2,4 kg
Corsa regolabile, max:	10 mm
Forza di trazione regolabile, max:	22 kN a 6 bar
Pressione d'esercizio:	5-7 bar
Connessione tubo aria:	6 mm Ø (1/4")
Consumo di aria:	ca. da 2 a 4 l per inserto filettato (in base alla dimensione)

FORNITURA

2 chiavi a doppio anello aperto SW 24/27
4 naselli per M4, M5, M6 e M8
4 tiranti M4, M5, M6 e M8
1 cacciavite esagonale SW 4
1 flacone di ricambio dell'olio con olio idraulico 100 ml
1 serbatoio di riempimento dell'olio
Istruzioni per l'uso con elenco ricambi
Guida rapida

RANGE DI UTILIZZO

P.Posa di inserti filettati da M3 a M10 in tutti i materiali nonché degli inserti M12 in alluminio e acciaio.

CON PROCESSO DI POSA MIGLIORATO



Listino **€ 2.267,00**

€ 2.179,00





SERIE BIRD PRO

SERIE FIREBIRD® PRO



SERIE TAURUS

SERIE FIREFOX

GESIPA®